



## VÍZZEL HÍGÍTHATÓ BELSŐTÉRI FA-LAMBÉRIA LAKK

**Alkalmazási terület:** belső téri fafelületek bevonására (faburkolatok, lambériák stb.) alkalmas és egyéb fafelületekre, ahol rakásolás, illetve összecsukódás nem igény.

**Választék:** színtelen, színes lazúr, fedő festék, fényes, selyemfényű és matt változatban.

### Minőségi jellemzők:

**Külső:** közepesen híg, tejszerű folyadék

**Sűrűség:** kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Nem illóanyag tartalom:** min. 35%

**Kifolyási idő:** min. 30 s (Mp4, 20 °C)

**Száradási idő:** 20 °C-on max. 2 óra

**Csiszolhatóság:** 2 óra után, szárazon

**Átvonhatóság:** min. 2 óra

**Minimális felhasználási hőmérséklet:** 12 °C

**Hígítható:** csapvízzel

**Bevonat:** sima, egyenletes

**Tárolási, garanciális idő:** 2 év

**Tűzveszélyességi előírás:** „E” nem tűzveszélyes

**Kiadósság:** 80-100 g/réteg/m<sup>2</sup>

**F A G Y É R Z É K E N Y !**

**Felépítés:** akrilát-kopolimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalék-anyagokat tartalmazó lakk.

### Használati útmutató:

**A fafelület előkészítése:** száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viaszmentes fafelületre lakkozhatunk.

**Lakkozás:** az első réteg lakk a fa rosttelítésére és igéby szerinti színezésére szolgál.

Ennek száradása után finomra lecsiszoljuk és ráhordjuk a második réteg lakkot.

Felhordható: ecsettel, hengerrel, szórással stb.

A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal elmosandók. A megszáradt lakk már nem oldható semmivel.

**Egészségre káros anyagtartalom:** egészségre káros anyagot nem tartalmaz.  
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ!

**Csomagolás:** 1, 5, 10 és 20 literes műanyag kannában.

VOC (illékony szerves vegyület) EU határérték erre a termékre ("A" kategória / "e" alkategória) 150 g/l (2007) és 130 g/l (2010). Ez a termék 0g/l VOC-t tartalmaz.

**VTSZ: 320910**